

Sun Sep 27 2020 10:26:34 GMT+0200 (Ora legale dell'Europa centrale)



## 3M™ Nastro biadesivo 99786 trasparente, 1220 mm x 55 m

# EAN: 0005111977798, # Catalogo 3M: 64228, # Codice 3M: 7000029106,



Standard | Disponibile

- Nastro biadesivo sottile da 140 µm con supporto in tessuto-non-tessuto su un liner di carta stampata Kraft in politenato #58.
- Conformabile, buona resistenza ai raggi UV, alle sostanze chimiche, ottimo per i materiali con alta energia superficiale (HSE) e con bassa energia superficiale (LSE).
- Usato come nastro biadesivo per uso generico ideale per un'ampia gamma di applicazioni.
- Resiste alla temperatura fino a 121°C per cicli brevi e a 65°C per cicli lunghi

## Specifiche

### Caratteristiche

Brand	3M™
Ampiezza complessiva (misure metriche)	122.0 cm
Colore liner Primario	Marroncino
Colore prodotto	Trasparente
Durata di conservazione in mesi (dalla data di produzione)	18.0
Famiglia colori	Trasparente
Liner Primario	58# Carta kraft in politenato (PCK)
Lunghezza complessiva (misure metriche)	55.0 m
Materiale del supporto	Carta
Materiale supporto	Tessuto-non-tessuto

### Mercati

Edilizia Industria Trasporti Elettrodomestici Automobilistico Soluzioni converter Settore elettronico Veicolo speciale	
Numero di facce adesive	Biadesivo
Spessore del line primario (misure metriche)	0.11 mm
Spessore totale senza liner (misure metriche)	0.14 mm
Stato del prodotto	Rotolo
Temperatura operativa massima (Celsius)	149.0 °C
Tipo adesivo lato anteriore	3M™ High Tack Acrylic Adhesive 300MP
Tipo adesivo lato posteriore	3M™ High Tack Acrylic Adhesive 300MP
Tipo di Adesivo	3M™ Acrylic Adhesive 300MP
Units per Case	1.0

### Dimensioni e classificazione

Scatola Lunghezza	0,216 Metro
Scatola Larghezza	0,216 Metro
Scatola Altezza	1,275 Metro
Scatola Volume	59.486,40 cubo Centimetri
Scatola Peso lordo	17,622 Chilogrammo
Pallet Lunghezza	1,22 Metro

Pallet Larghezza	1,13 Metro
Pallet Altezza	1,40 Metro
Pallet Volume	1,93 cubo Metro
Pallet Peso lordo	461,00 Chilogrammo
Codice Doganale	5603149090

### Confezionamento ed etichette

Paese di origine USA

Codice EAN - Spedizione 0005111977798

<b>Dichiarazione Paese di origine</b>	Vi informiamo che ad oggi il Paese d'origine per i prodotti visualizzati è quello sopra indicato. Questa indicazione d'origine è utile ai fini del trattamento daziario nelle normali relazioni commerciali (NTR), e si riferisce alla sola documentazione di importazione / esportazione e non è destinata ad essere utilizzata per altri scopi, ad esempio le vendite a enti governativi o all'ammissibilità all'Accordo di Libero Scambio (trattamento preferenziale). Le leggi sugli appalti pubblici e gli accordi di libero scambio richiedono l'applicazione di criteri specifici che potrebbero determinare un Paese di origine diverso da quello indicato. Queste regole sono specifiche per i prodotti 3M.
<b>Magazzino di spedizione principale</b>	Carpiano, Milano
<b>Magazzino di spedizione</b>	Il prodotto potrebbe essere spedito da un luogo differente rispetto al magazzino di spedizione principale

**(Scatola)**

<b>Codice EAN (Rotolo)</b>	00051111977798
<b>per Scatola</b>	1 Rotolo
<b>per Pallet</b>	25 Rotolo

**Trasporto**

<b>Spedizione con ghiaccio secco</b>	No	<b>Spedizione via aerea disponibile</b>	Si
--------------------------------------	----	---	----

**Caratteristiche**

- Nastro biadesivo sottile da 140 µm con supporto in tessuto-non-tessuto su un liner di carta stampata Kraft in politenato #58.
- Conformabile, buona resistenza ai raggi UV, alle sostanze chimiche, ottimo per i materiali con alta energia superficiale (HSE) e con bassa energia superficiale (LSE).
- Usato come nastro biadesivo per uso generico ideale per un'ampia gamma di applicazioni.
- Resiste alla temperatura fino a 121°C per cicli brevi e a 65°C per cicli lunghi

Adesivo acrilico ad alta adesione 300MP 140 µm con supporto in tessuto-non-tessuto su un liner di carta Kraft in politenato 107 µm #58.

Supporto in tessuto-non-tessuto per stabilità dimensionale e migliore manipolazione. Adesivo acrilico a forte tenuta con elevata adesione iniziale. Utilizzato per le applicazioni generiche di montaggio e giunzione (splicing). Fissaggio rapido e semplice di bordi di moquette, strappabile a mano.