

Scotch® Nastro adesivo transfer ATG 924 trasparente, 12 mm x 33 m

Catalogo 3M: 49725, # Codice 3M: 7000042428,



Standard

Disponibile

- Un grande nastro adesivo transfer per uso generale. Offre eccellente aderenza, buona resistenza ai solventi chimici e ai raggi UV.
- Offre eccellente aderenza, buona resistenza ai solventi chimici e ai raggi ultravioletti (UV)
- Il sistema a nastro ATG fornisce un'applicazione controllata dell'adesivo con riavvolgimento del liner nell'applicatore ATG. Si fissa a contatto e lavora su una grande varietà di substrati e multimateriali.
- Conformabile su superfici curve e sui bordi

Specifiche

Caratteristiche

Brand	Scotch®
Colore liner Primario	Marroncino
Faccia lato posteriore adesivo (misure metriche)	0.05 mm
Larghezza complessiva (misure metriche)	12.0 mm
Liner Primario	Densified Kraft Paper

Lunghezza complessiva (misure metriche)	33.0 m
Spessore del line primario (misure metriche)	0.1 mm
Spessore totale senza liner (misure metriche)	0.05 mm
Tipo adesivo lato anteriore	400 High Tack Acrylic
Tipo di Adesivo	3M™ Acrylic Adhesive 400

Dimensioni e classificazione

Scatola Lunghezza	301,00 Millimetro
Scatola Larghezza	195,00 Millimetro
Scatola Altezza	177,00 Millimetro
Scatola Volume	10,389 cubo Millimetro
Scatola Peso lordo	2,245 Chilogrammo
Pacchetto Lunghezza	183,00 Millimetro
Pacchetto Larghezza	94,00 Millimetro
Pacchetto Altezza	78,00 Millimetro
Pacchetto Volume	1,342 cubo Millimetro
Pacchetto Peso lordo	370,10 Grammo
Pallet Lunghezza	1.200,00 Millimetro
Pallet Larghezza	800,00 Millimetro
Pallet Altezza	1.389,00 Millimetro
Pallet Volume	1,333 cubo Millimetro
Pallet Peso lordo	281,882 Chilogrammo

Confezionamento ed etichette

Paese di origine	Polonia
Dichiarazione Paese di origine	Vi informiamo che ad oggi il Paese d'origine per i prodotti visualizzati è quello sopra indicato. Questa indicazione d'origine è utile ai fini del trattamento daziario nelle normali relazioni commerciali (NTR), e si riferisce alla sola documentazione di importazione / esportazione e non è destinata ad essere utilizzata per altri scopi, ad esempio le vendite a enti governativi o all'ammissibilità all'Accordo di Libero Scambio (trattamento preferenziale). Le leggi sugli appalti pubblici e gli accordi di libero scambio richiedono l'applicazione di criteri specifici che potrebbero determinare un Paese di origine

	diverso da quello indicato. Queste regole sono specifiche per i prodotti 3M.
Magazzino di spedizione principale	Carpiano, Milano
Magazzino di spedizione	Il prodotto potrebbe essere spedito da un luogo differente rispetto al magazzino di spedizione principale
Codice EAN - Spedizione (Scatola)	05010027113404
Codice EAN (Pacchetto)	05010027554603
EAN - Pallet (Pallet)	05900422018322
per Scatola	72 Rotolo
per Pacchetto	12 Rotolo
per 33 Metro	1 Rotolo
per 396 Metro quadrato	1000 Rotolo
per Pallet	8064 Rotolo

Trasporto

Spedizione con ghiaccio secco	No
Spedizione via aerea disponibile	Si

Caratteristiche

- Un grande nastro adesivo transfer per uso generale. Offre eccellente aderenza, buona resistenza ai solventi chimici e ai raggi UV.
- Offre eccellente aderenza, buona resistenza ai solventi chimici e ai raggi ultravioletti (UV)
- Il sistema a nastro ATG fornisce un'applicazione controllata dell'adesivo con riavvolgimento del liner nell'applicatore ATG. Si fissa a contatto e lavora su una grande varietà di substrati e multimateriali.
- Conformabile su superfici curve e sui bordi

Applica il Nastro adesivo transfer ATG 924 Scotch® studiato per vari multimateriali e substrati. Il nostro nastro adesivo transfer è un adesivo acrilico, con avvolgimento inverso, sensibile alla pressione su un rivestimento di carta kraft densificata, da utilizzare con applicatori di adesivo ATG Scotch®

Utilizza il Nastro adesivo transfer ATG 924 Scotch® con applicatori di adesivo ATG Scotch®. Il nostro nastro adesivo transfer è un adesivo acrilico, con avvolgimento inverso, sensibile alla pressione su un liner di carta kraft densificata, da utilizzare con una varietà di sostanze o multimateriali. È un nastro adesivo meraviglioso per uso generale che offre un'elevata aderenza, una buona resistenza ai solventi e un'eccellente resistenza ai raggi ultravioletti (UV). Si incolla a contatto quando viene erogato tramite il sistema ATG. Viene erogata un'applicazione controllata dell'adesivo con riavvolgimento del liner nell'applicatore ATG. Il sistema a nastro ATG è un'economica alternativa a rivetti, graffette, viti, bulloni, adesivi liquidi ed è più sicuro degli adesivi a fusione calda. È un sistema versatile, comodo, nonché facile e veloce da usare.