

3M™ Platorelli Hookit™ 150 mm PN 20465

EAN: 00051141204659, # Catalogo 3M: 32178, # Codice 3M: 7100022038,



Su ordinazione

- Design multiforo per massimizzare l'aspirazione della polvere con un sistema autoaspirante (acquistabile a parte)
- La schiuma di densità morbida beige con basso profilo offre flessibilità per adattarsi a un'ampia gamma di geometrie di superfici complesse
- L'attacco 3M™ Hookit™ consente una sostituzione del disco rapida e semplice
- Consigliato per applicazioni di finitura con abrasivi di grana fine

Specifiche

Caratteristiche

Brand	Hookit™
Applicazioni	Preparazione delle superfici Finitura
Colore anteriore	Nero
Diametro complessivo (misure metriche)	152.4 mm
Diametro x foro centrale (misure metriche)	15.748 mm
Dimensioni filettature	5/16-24 EXT
Giri al minuto max	12000.0 none
Mercati	Aerospaziale Industria MRO Metalli primari Composito Produzione strumenti da taglio Lavorazione metalli Preparazione alla verniciatura Lavorazione del legno

	Trasporti e attrezzature pesanti AOEM
Spessore	9.39 mm
Tipo di fissaggio abrasivo	A uncini e asole
Tipo di gancio	2
Tipo di prodotto	Platorello

Dimensioni e classificazione

Scatola Lunghezza	0,264 Metro
Scatola Larghezza	0,165 Metro
Scatola Altezza	0,175 Metro
Scatola Volume	7.623,00 cubo Centimetri
Scatola Peso lordo	1.769,01 Grammo
Cartone Lunghezza	0,264 Metro
Cartone Larghezza	0,165 Metro
Cartone Altezza	0,175 Metro
Cartone Volume	7.623,00 cubo Centimetri
Cartone Peso lordo	1.668,80 Grammo
Pallet Lunghezza	1,219 Metro
Pallet Larghezza	1,067 Metro
Pallet Altezza	1,175 Metro
Pallet Volume	1,528 cubo Metro
Pallet Peso lordo	312,979 Chilogrammo

Confezionamento ed etichette

Paese di origine	USA
Dichiarazione Paese di origine	Vi informiamo che ad oggi il Paese d'origine per i prodotti visualizzati è quello sopra indicato. Questa indicazione d'origine è utile ai fini del trattamento daziario nelle normali relazioni commerciali (NTR), e si riferisce alla sola documentazione di importazione / esportazione e non è destinata ad essere utilizzata per altri scopi, ad esempio le vendite a enti governativi o all'ammissibilità all'Accordo di Libero Scambio (trattamento preferenziale). Le leggi sugli appalti pubblici e gli accordi di libero scambio richiedono l'applicazione di criteri specifici che potrebbero determinare un Paese di origine diverso da quello indicato. Queste regole sono specifiche per i prodotti 3M.

Magazzino di spedizione principale	Carpiano, Milano
Magazzino di spedizione	Il prodotto potrebbe essere spedito da un luogo differente rispetto al magazzino di spedizione principale
Codice EAN - Spedizione (Scatola)	50051141204654
Codice EAN (PZ)	00051141204659
per Scatola	10 PZ
per Cartone	10 PZ
per Pallet	1680 PZ

Trasporto

Spedizione con ghiaccio secco	No
Spedizione via aerea disponibile	Si

Caratteristiche

- Design multiforo per massimizzare l'aspirazione della polvere con un sistema autoaspirante (acquistabile a parte)
- La schiuma di densità morbida beige con basso profilo offre flessibilità per adattarsi a un'ampia gamma di geometrie di superfici complesse
- L'attacco 3M™ Hookit™ consente una sostituzione del disco rapida e semplice
- Consigliato per applicazioni di finitura con abrasivi di grana fine

Da utilizzare con dischi per la pulizia della sabbatura Hookit™ di 6 mm di diametro o con dischi D/F di Hookit™. Utilizzare con levigatrici orbitali casuali con filettature interne da 5/16-24. Realizzato in schiuma rossa. Nuovo gambo monopezzo per vibrazioni minime e miglior equilibrio.

Design di alta qualità. La schiuma di densità morbida sul platorello per finitura 3M™ Clean Sanding con profilo basso fornisce una conformabilità aggiuntiva per applicazioni di finitura finale nel punto in cui il pezzo lavorato in precedenza è stato livellato e affinato utilizzando abrasivi in grane più grosse su platorelli di supporto rigidi o medi. Se usata con un sistema di aspirazione e un disco abrasivo Clean Sanding, la serie con fori e scanalature dal design esclusivo nel platorello consente l'aspirazione della polvere e la relativa rimozione dalla superficie da carteggiare per evitare l'intasamento, aumentare la produttività e fornire un ambiente di lavoro più pulito. Fai in modo che sia sempre pulito Il sistema di gestione delle polveri 3M™ Clean Sanding consente una rimozione delle polveri dalla superficie di lavoro migliore rispetto ai prodotti con soli 5 o 6 fori, aumentando notevolmente la durata del disco e massimizzando la velocità di taglio. Ottimizzato tramite una levigatrice con sistema autoaspirante dotata di sacchetto filtrante per carteggiatura pulita (acquistabile a parte) o se usato con un sistema di aspirazione centralizzata, il sistema Clean Sanding fornisce un'aspirazione della polvere dall'aria intorno all'utensile, nonché direttamente dalla superficie di lavoro. In questo modo si riduce l'intasamento del disco e si aumenta la durata dell'abrasivo.