



# OK E71T-1

<b>Metallo saldato - Classificazioni</b>	SFA/AWS A5.20 : E71T-1M H8 SFA/AWS A5.20 : E71T-1C H4 EN ISO 17632-A : T 42 2 P C1 1 H5 EN ISO 17632-A : T 46 2 P M21 1 H10
<b>Approvazioni</b>	ABS 3YSA H5 (C1) BV SA3M SA3YM H5 CE EN 13479 DNV III YMS H10 (M21) GL 3YH10S (M21) LR 3YS H5 (C1) LR 3YS H5 (C1) LR 3YS H5 (M21) PRS 3YS H5 (C1) RINA 3YS H5 (M21) RS 3YS H5 (M21)

Le approvazioni si basano sulla localizzazione della fabbrica. Contatta ESAB per maggiori informazioni.

<b>Corrente di saldatura</b>	DC+
<b>Tipo di lega</b>	C Mn

## Dati deposito

Diametro	Amp	Volt	Velocità di trascinamento del filo	Tasso di deposito
1.0 mm	100-300 A	22-35 V	4.5-23.0 m/min	1.2-6.2 kg/h
1.2 mm	150-350 A	23-35 V	5.8-20.7 m/min	2.1-7.5 kg/h
1.4 mm	150-350 A	22-34 V	3.3-11.6 m/min	1.8-6.3 kg/h